

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Сплит - система Loriot серия SKY

| Модель | LAC-07AS | LAC-09AS | LAC-12AS | LAC-18AS | LAC-24AS |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Производительность охлаждения, кВт | 2.1 | 2.65 | 3.55 | 5.3 | 7.0 |
| Производительность нагрева, кВт | 2.2 | 2.7 | 3.65 | 5.45 | 7.1 |
| Потребл. мощность при охлаждении, кВт | 0.65 | 0.825 | 1.106 | 1.656 | 2.325 |
| Потребл. мощность при обогреве, кВт | 0.61 | 0.748 | 1.011 | 1.509 | 2.211 |
| Уровень шума внутр. блока, Дб | 33/29/27/24 | 33/30/27/24 | 36/33/30/27 | 38/35/32/29 | 40/37/34/31 |
| Уровень шума внеш. блока, Дб | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
| Высота блока внутр/внешн, мм | 283/254 | 283/254 | 285/500 | 310/525 | 310/690 |
| Ширина блока внутр/внешн, мм | 690/663 | 690/663 | 750/710 | 900/907 | 900/800 |
| Глубина блоков внутр/внешн, мм | 199/421 | 199/421 | 20/240 | 225/290 | 225/300 |
| Масса блоков внутр.внешн, кг | 8/20 | 8,5/21 | 9/25 | 11/37 | 12/39 |
| Рабочий ток, А | 2,65 | 3,25 | 4,8 | 7,2 | 9,6 |
| Коэффициент энергоэффективности, EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,01 |
| Электрическое питание, В/Гц/ф | 220-240В~/50 | 220-240В~/50 | 220-240В~/50 | 220-240В~/50 | 220-240В~/50 |
| Диаметр труб жидкость/газ, дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" |