

Электрический конвектор

Модели LHCY-1000 M, LHCY-1500 M, LHCY-2000 M

серия Magic



Универсальная установка



Надежный термостат



Защита от перегрева



Монолитный нагревательный элемент



Два режима мощности



Степень защиты IP20



- 3 года гарантии
- X-образный монолитный элемент
- Половинная / полная мощность
- Защита от перегрева
- Настенное крепление
- Напольная установка

- Механический термостат
- Полноцветная упаковка
- Рекламный стикер
- Длина кабеля 150 см
- Класс электрозащиты I
- Класс защиты IP 20

Модель	LHCY-1000 M	LHCY-1500 M	LHCY-2000 M
Мощность ступеней	500/1000 Вт	750/1500 Вт	1000/2000 Вт
Напряжение питания, ~50 Гц	220 В	220 В	220 В
Номинальный ток	4,5 А	6,8 А	9,1 А
Нагревательный элемент	X-монолитный нагревательный элемент		
Для помещений площадью	до 12 м ²	до 18 м ²	до 22 м ²
Крепление на стену/напольное крепление	да	да	да
Габаритные размеры (ШхГхВ)	460x107x400 мм	595x107x400 мм	830x107x400 мм
Вес (не более)	3,8 кг	4,5 кг	5,9 кг