

## Электрические тепловые пушки

Модели **LT03PE/LT05PE/LT09PE**



- 2 ступени мощности
- 300 сервисных центров
- ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
- Режим «вентиляция», без нагрева
- Регулируемый термостат (0-40°C)

Модели **LT15P/LT24P/LT30P**



- Защита от перегрева
- Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
- Бесшумный электродвигатель
- Класс защиты IP 20
- Класс электрозащиты I



Модель	LT-03PE	LT-05PE	LT-09PE
Мощность ступеней	500/1000 Вт	750/1500 Вт	1000/2000 Вт
Напряжение питания, ~50 Гц	230 В	230 В	400 В
Номинальный ток	13,2 А	19,8 А	13,2 А
Нагревательный элемент	ТЭН	ТЭН	ТЭН
Производительность по воздуху	300 м³/ч	400 м³/ч	820 м³/ч
Температура нагрева воздуха	37 °С	34 °С	51 °С
Габаритные размеры (ГхШхВ)	185x350x245 мм	225x350x245 мм	250x450x315 мм
Вес (не более)	2,9 кг	3,5 кг	6,5 кг
Модель	LT-15P	LT-24P	LT-30P
Мощность ступеней	7500/15000 Вт	12000/24000 Вт	15000/30000 Вт
Напряжение питания, ~50 Гц	400 В	400 В	400 В
Номинальный ток	22,3 А	35,3 А	44,5 А
Нагревательный элемент	ТЭН	ТЭН	ТЭН
Производительность по воздуху	1700 м³/ч	1700 м³/ч	2400 м³/ч
Температура нагрева воздуха	24 °С	24 °С	24 °С
Необходимый для подкл. медный кабель	5x4,0	5x6,0	5x10,0
Габаритные размеры (ГхШхВ)	315x570x415 мм	435x560x415 мм	450x560x415 мм
Вес (не более)	12,5 кг	18,7 кг	20 кг